



- (27) **Takkonstruktion, hanger (U-værdi 0,12 W/m²K)**
- 20mm Tappan, øverste lag som SSS, m. 15 års garanti
 - 30mm Toprock, topplade, kl. 39
 - 220mm Toprock, lamel, kl. 39
 - 50mm stålbænkplade energy, kl. 36
 - 128mm højprofilplade

Sper, PE 450mm, JPE300mm, h/L, fng

- (21) **Ydervæg, hanger**
- Støvsplade 18 l sid, farve, Mørkt bånd ved vinduer
 - 25x45mm Tryk impr, kemilister, c/c 1000mm lodret
 - 8mm Powerboard
 - 45x190mm vandret, c/c 600mm, m, Isoleret kl. 37
 - 0 20mm PE-idle dampspærre
 - 12mm Fernacell

- (13) **Terrændæk, hanger**
- Epoxy gulvoverflade
 - 150mm armeret beton, c20
 - 150mm Sundet, S80

- (12) **Fundamenter (ikke bærende randfundament)**
- Sækkepuds
 - 100x400x600mm stålbænkplade
 - Randfundament III frostfri dybde, armeret f/L, fng.

REVIDERT: Beskrivende tekst		dato: 23-04-2014
Landsdækkende helikopterordning - Region Midtjylland		ANSVARLIG: Author
KUNDE: Region Midtjylland, Statensborg 26, 8800 Viborg		SAG NR.: 10006
BYGGER: ADS Billund Lufthavn, Passagerterminalen 10, 7190 Billund		dato: 04-04-2014
SMT A.A		MÅL: 1:50
JYTTAS A/S Åhusvej 211, 8464 Galtens Tlf: 8694 6800 E-mail: jyttas@jyttas.dk		TEGN. NR: (99) 3.10

modulbyggeri

[uden begrænsninger]