



(27) **Tagkonstruktion, hangar (U-værdi 0,12 W/m²K)**

- 2mm Tagpap, øverste lag som SBS, m. 15 års garanti
- 30mm Toprock topplade, kl. 39
- 220mm Toprock lamel, kl. 39
- 50mm stålunderlagsplade energy, kl. 36
- 128mm højprofilplade

Spær, IPE 450mm, IPE300mm, iht. ing

(21) **Ydervæg, hangar**

- Sinusplade 181 std. farve, Mørkt bånd ved vinduer
- 25x45mm Tryk impr. Klemister, c/c 1000mm lodret
- 8mm Powerboard
- 45x195mm vandret, c/c 600mm, m. Isolering kl. 37
- 0 20mm PE-folie dampspærre
- 12mm Fernacell

(13) **Terrændæk, hangar**

- Epoxy gulvoverflade
- 150mm armeret beton, c20
- 150mm Sundolit, S80

(12) **Fundamenter (ikke bærende randfundament)**

- Sockelpuds
- 100x400x600mm skillevægsblokke
- Randfundament til frostfri dybde, armering iht. ing.

REVIDERT: Beskrivende tekst	DATO: 23-04-2014
Landsdækkende helikopterordning - Region Midtjylland	
KUNDE: Reigon Midtjylland, Skottenborg 26, 8800 Viborg	ANSVARLIG: mlb
BYGGEPLADS: Billund Lufthavn, Passagerterminalen 10, 7190 Billund	SNIT B-B
JYTA S A/S Århusvej 211, 8464 Galten Tlf.: 8694 6800 E-mail: jyta@jyta.dk	MÅL: 1:50
modulbyggeri [den begrænsninger]	
TEGN. NR.: (29) 4.02	