



- (27) Tagkonstruktion, hangar (U-værdi 0,12 W/m²K)
- 2mm Tagpap, øverste lag som SBS, m. 15 års garanti
 - 30mm Toprock topplade, kl. 39
 - 220mm Toprock lamel, kl. 39
 - 50mm stålunderlagsplade energy, kl. 36
 - 128mm højprofilplade
- Spær, IPE 450mm, IPE300mm, lht. lng

- (21) Ydervæg, hangar
- Stålsplade 18 l std. farve. Mærkt bånd ved vinduer
 - 25x45mm Tryk Impr. klemlister, c/c 1000mm lodret
 - 8mm Powerboard
 - 45x195mm vandret, c/c 600mm, m. isolering kl. 37
 - 0,20mm PE-folie dampspærre
 - 12mm Fermacell

- (13) Terrændæk, hangar
- Epoxy gulvoverflade
 - 150mm armeret beton, c20
 - 150mm Sundolit, S80

- (12) Fundamenter (ikke bærende randfundament)
- Sokkelpuds
 - 100x400x600mm skillevægsblokke
 - Randfundament til frostfri dybde, armering lht. lng.

REVIDERET: Beskrivende tekst	DATO: 23-04-2014
Landsdækkende helikopterordning - Region Midtjylland	
KUNDE: Region Midtjylland, Skottenborg 26, 8800 Viborg	ANSVARLIG: mlb
BYGGEPLADS: Billund Lufthavn, Passagerterminalen 10, 7190 Billund	SNIT B-B
JYTA A/S Århusvej 211, 8464 Galten Tlf.: 8694 6800 E-mail: jyta@jyta.dk	MÅL: 1:50
modulbyggeri [uden begrænsninger]	TEGN NR.: (29) 4.02