



(27) Tagkonstruktion, hangar (U-værdi 0,12 W/m²K)

- 128mm højprofilplade
- 50mm stålundertagsplade energy, kl. 36
- 220mm Toprock lamel, kl. 39
- 30mm Toprock tophlade, kl. 39
- zinn11 røgpap, øveiste lag som SBS, III. 13 als gælt

Spær, IPE 450mm, IPE300mm, iht. ing

(21) 1 Ydervæg, hangar - GAVL

- Simsplade 181 ind. farve, mørkt hånd ved vinduet
- 25x45mm Tryk impr. kemfister, c/c 1000mm lodret
- 8mm Powerboard
- 45x195mm vandret, c/c 600mm (vanger: 45x200mm GL-S-planker, isolering kl. 37
- 0,20mm PE-folie dampspærre

Til højde 2815mm ot. (2700mm)

- 13mm fermacell

- 13mm fermacell

(13) Terraendæk, hangar

- Epoxy gulvoverflade
- 150mm armeret beton, c20
- 150mm Sundolit, S80

(12) Fundamenter, randfundamenter

- Sokkelpuds
- 150x190x490mm letbetonblokke
- Randfundament til frostfri dybde, armering iht. ing.

REVIDENET - Beskrivende tekst	DATO: 23-04-2014
Landsdækkende helikopterordning - Region Midtjylland	ANSVARLIG: Autor
KUNDE Region Midtjylland, Slotshøjvej 26, 8800 Viborg	SAG NR.: 100006
BYGGERÅDGS Billund Lufthavn, Passagerterminalen 10, 7190 Billund	DATO: 04-04-2014
JYTS A/S J. H. H. 11, 8454 Galten Tlf.: 8644 4880 E-mail: jys@jys.dk	MÅL: 1.10.90 TEGN. NR.: (9) 3.10
modulbyggeri [uden begrænsninger]	