



**(27) Tagkonstruktion, hangar (U-værdi 0,12 W/m²K)**

- 2mm Tagpap, øverste lag som SBS, m. 15 års garanti
- 30mm Toprock, topplade, kl. 39
- 220mm Toprock lamel, kl. 39
- 50mm stålunderlagsplade energy, kl. 36
- 128mm højprofilplade

Spær, IPE 450mm, IPE300mm, lnt. lng

**(21) 1 Ydervæg, hangar - GAVL**

- Sinusplade 181 std. farve, Mørkt bånd ved vinduer
- 25x45mm Tryk Impr. Kemilister, c/c 1000mm lodret
- 8mm Powerboard
- 45x195mm vandret, c/c 600mm (vanger: 45x200mm GLS-planker.)
- Isolering kl. 37
- 0,20mm PE-folie dampspærre

Til højde 2815mm ot. (2700mm)

- 45x95mm lodret, c/c 600mm
- 13mm fermacell

**(13) Terrændæk, hangar**

- Epoxy gulvoverflade
- 150mm armeret beton, c20
- 150mm Sundolit, S80

**(12) Fundamenter, randfundamenter**

- Sækkepuds
- 150x190x490mm letbetonblokke
- Randfundament til frostfri dybde, armering lnt. lng.

REVIDERT: Bestillende tekst	DATO: 23-04-2014
<b>Landsdækkende helikopterordning - Region Midtjylland</b>	ANSVARLIG: Author
KUNDE: Region Midtjylland, Slottebjerg 26, 8800 Viborg	SAG NR.: 10006
BYGGER: ADS Billund Lufthavn, Passagerterminalen 10, 7190 Billund	DATO: 04-04-2014
JYRAS A/S Åhusvej 211, 8464 Galtum Tlf.: 8694 6800 E-mail: jyra@jyra.dk	MÅL: 1:10/50
<b>modulbyggeri</b> [uden begrænsninger]	TEGN. NR.: (99) 3.10