



- (27) Tagkonstruktion, hangar (U-værdi 0,12 W/m²K)
- 2mm Tagpap, øverste lag som SBS, m. 15 års garanti
  - 30mm Toprock, topplade kl. 39
  - 220mm Toprock, innervæg kl. 39
  - 50mm stålbænkplade energi kl. 36
  - 128mm højprofilplade
- Spær, IPE 450mm, IPE300mm, fht. hng
- (21) Ydervæg, hangar
- Stålsplade 18 i stål, farve, mørkt bånd ved vinduer
  - 25x45mm tryk impr. klæbninger, c/c 1000mm lodret
  - 8mm Powerboard
  - 45x195mm vandret, c/c 600mm, m. isolering kl. 37
  - 0,20mm PE-folie dampspærre
  - 12mm Fernocel
- (13) Terrændæk, hangar
- Epoxy gulvoverflade
  - 150mm armert beton, c20
  - 150mm Sundol, S80
- (12) Fundamenter (ikke bærende randfundament)
- Sokkelplads
  - 100x400x600mm stålbænkplade
  - Randfundament til frostfri dybde, armefing fht. hng.

REVIDERET: Beskrivende tekst	DATO: 23-04-2014
<b>Landsdækkende helikopterordning - Region Midtjylland</b>	ANSVARLIG: mlb
KUNDE: Region Midtjylland, Skottenborg 26, 8800 Viborg	SAG NR.: 100006
BYGGEPULS: Billund Lufthavn, Passagerterminalen 10, 7190 Billund	DATO: 04-04-2014
JYTA S/S Annuvej 211, 8464 Galten Tlf.: 8694 6800 E-mail: jyta@jyta.dk	SMIT P-8
<b>modulbyggeri</b> [uden begrænsninger]	MAL: 1.50
	TEGN. NR.: (29) 4.02