





213002 LUKNING AF EKSISTERENDE betonVÆG, 200 MM
- Lukning tilsvarende af eksist. væg, 200 mm

224005 SKELETONTAKSTREURER VÆC, BRANDADSKILLESE (EI60, A2-s.l.d) som Knauf VE K95 400 VFF/F MA5, 155 MM


- 2 x 15 mm gips, som Knauf (pladetype F) iht. lev.
- 95 mm stålskæleud, som (Knauf KR95) iht. lev. Ufyldt m. min. 45 mm mineraluld
- 2 x 15 mm gips, som Knauf (pladetype F) iht. lev.
- OBS ! vådrum udføres et ekstra lag gips, som vådrumsgips
- Eksist. loft nedbrydes i tilstrækkeligt omfang, for genmontering efter opsætning af brandvæg.

SIGNATURFÖRKLARING:

-  - Angiver eksist. bygningsdel
-  - Angiver ny bygningsdel
-  - Angiver matrikelskel
-  - Angiver snit i bygning

VÆRN:
Værn udføres iht. BR18, §58-59. Håndlister udføres iht. BR18, §61.
GLASPARTIER OG GLADØRE:
Der udføres personsikkerhedsglas i glaspartier som angivet i BR18, §238-§239, med henvisning til EN 12600 / DS/INF 119.

NOTE:
 Alle mål på tegning er i mm.
 Alle koter på tegningen er relative koter.
 OK færdigt gulv i stueplan er sat til kote 0.
 Alle forhold vedrørende bærende konstruktioner og tekniske installationer iht. ingeniørprojekt.



REV:	REV. DATO:	EMNE:		
Tonsbakken 14A			Myndighed E2	
Emne: Snittegning Snit B-B			Tegn. nr.: K01_H3_N02	
Sag nr.: 23-2742	Mål: 1:100	Sign/Kon.:MAP/ MHK	Dato: 2024-05-02	Format: 297 x 840 mm
	BASE erhverv Totalentreprenør		Erhvervsbyvej 11, 2. sal 8700 Horsens info@baseerhverv.dk	Telefon: +45 7628 6000
	GPP ARKITEKTER A/S ARKITEKTER MAA PAR		Grønnegade 68 8000 Aarhus C gpp@gpp.dk	Telefon: +45 7022 4211
	Rønslev rådgivende ingeniører ingeniør		Søndergade 26, 1. 8700 Horsens info@ronslev.dk	Telefon: +45 2219 8700